

Syntetisk metalpasta, baseret på rent tin



MetaTIN pasta

Varenr. 35018

MetaTin pasta er en meget stærk syntetisk baseret spartelmasse tilsat tin. Den er særdeles velegnet til karosseri reparationer som ellers kræver karosseri flydetin.

Produktet er 5-6 gange så drøj som flydende tin, så der spares energi og tid – der bruges ikke varmekilde. MetaTin er således nemt at arbejde med i nærheden af glas eller tekstiler.

SUVERÆN VEDHÆFTNING

Produktet hæfter let på tyndplade og er særligt egnet, hvor der kræves høj styrke f.eks til reparation af delvis rustne plader.

MANGE MATERIALER

MetaTIN kan anvendes på mange typer overflader: metaller, polyester, træ og mange andre materialer.

Produktet er velegnet varmfølsomme steder som fx brændstoftanke. Synker ikke under hærkning. Tåler væsker.

- **Reparation af alle slags metaller**
- **Binder på træ, polyester og mange andre materialer**
- **Varmebestandig til 500 °C**
- **Angribes ikke af vand, benzin, dieselolie, batterisyre m.m.**

EKSTREM STYRKE

MetaTin er meget stærk (80 brinell) og kan derfor også anvendes til aluminium emner, som ellers kan være vanskelige at reparere.



Brugervejledning

Overfladen skal være fri for rust, olie, fedt samt helt tør – og bør oprøres inden spartlingen.

MetaTIN pasta oprøres omhyggeligt, og hærder tilsættes i forholdet 1:200.

Pot life

Ca. 10 min.

Før evt. overfladelakering bør overfladen grundes for at standse afdampning af opløsningsmidler.

Tekniske data og produkt

METATIN PASTA

Varenr. 35018

Indhold 1.400 g metaldåse;
1.370 g grundmasse
30 g tube



HÆRDER TIL METATIN PASTA

Varenr. 35019

Indhold 30 g tube

