

## Grov universal lakslibepasta

Fjerner ridser i dybde op til P1500



### P-15

Varenr. 40283 01

P-15 er en grov hurtigvirkende universal lakslibepasta til alle autolaktyper – også de moderne hårde autolakker, vandbaserede laksystemer og keramiske lakforseglinger. Der opnås en unik dyb gloss finish. Kamouflerer ikke ridserne med olie, men fjerner dem helt !

Produktet består af en blanding, som er designet med den nyeste type af smøresystem og kan derfor poleres i længere tid, før den poleres varm. Kan overmales.

- **Fjerner ridser permanent**
- **Optimeret smøresystem**
- **Alle autolaktyper – også hårde autolakker**
- **Siliconefri og ikke brandfarlig**

### ANBEFALEDE POLERINGSPUDER

Brug en rondel i uld til ridser i op til P1200 dybde. Brug en hvid skumrondel til ridser op til P1500. Maskinfart: 1200-1800 RPM (ubelastet).



## Brugervejledning

**Beholder skal altid omrystes før brug.**

### Maskinpåføring

1. Påfør produktet sparsomt på den lakerede overflade eller på rondellen. Undgå overforbrug !
2. Bearbejd lakoverfladen med medium pres.
3. Reducer presset indtil rondellen løber næsten frit, for at lade polereprocessen gå i gang.
4. Fjern rester af produktet fra overfladen med en blød, tør microfiber klud.

## Tekniske data og produkt

<b>Kemisk indhold</b>	Emulsion af inaktive uorganiske slibemidler, emulgeringsmidler og jævnere
<b>Udseende</b>	Tyktflydende hvid creme
<b>Lugt</b>	Kokos
<b>pH værdi</b>	9,0 - 9,5
<b>Flammepunkt</b>	>68 °C
<b>Opløselighed i vand</b>	Opløselig i vand
<b>Kan overmales</b>	Ja
<b>Sikkerhed</b>	Ikke brændbart
<b>Opbevaring</b>	Rumtemperatur, beskyttet mod frost
<b>Holdbarhed</b>	18 mdr. i uåbnet emballage

### Bemærk

På bløde følsomme laktyper, og områder hvor friktionsvarme kan være et problem eller ved helt nye rondeller, vil fugtning med vand af rondellen, evt. med spray, kunne forbedre resultatet. Undgå dog at påføre for meget vand.

<b>Varenr.</b>	40283 01
<b>Indhold</b>	1 kg
<b>Kolli</b>	6 stk

