

Super koncentreret NTA fri* rengøringsvæske til gulvvask, affedtning og trafikfilm

Delta 50

Varenr. 45268

Delta 50 er en NTA fri* universalrensevæske, som kan fortyndes til et utal af formål, fx rengøring af lastbiler, trailere, personvogne, industri- og landbrugsmaskiner, arbejdsredskaber og værkstedsgulve. Produktet er formuleret med et avanceret overfladeaktivt system, som leverer en meget effektiv rengøring uden at beskadige malede overflader.

Delta 50 er meget koncentreret og derfor økonomisk i brug – én 25 l dunk koncentrat kan rense op til 500 biler (let tilsmudsning).

Delta 50 er velegnet i industri og erhverv til affedtning af metalkomponenter (ikke aluminium). Fjerner sikkert olie, diesel og snavs fra beton, fliser og malede gulve.

- **God forbrugsekonomi via fortynding**
- **Sikker rengøring og affedtning af metalkomponenter og gulve**
- **Miljøvenlig**
Opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som er fastsat i forordning (EC) No.648/2004 om rengøringsmidler.

* NTA, EDTA og fosfonater er kompleksbindere, dvs. stoffer som fjerner vandets hårdhed. Disse har svært ved at blive nedbrudt i renseanlæg og kan være skadelige eller direkte giftige for vandlevende organismer. NTA, EDTA og fosfonater binder tungmetaller, som derved med spildevandet bliver udledt til vandmiljøet. Delta-50 er fri for NTA, EDTA og fosfonater.



DELTA 50 KAN FORTYNDSES TIL ET UTAL AF FORMÅL



Brugervejledning

Delta-50 påføres ved hjælp af højtryksrensere eller med lavtryk forspray.

Ønskes kraftig affedtning/rengøring vil brug af varmt vand (max 65 °C) med højtryk forøge renseseffekten væsentligt.

På varme overflader og emner anbefales det at køle med vand, før opløsningen påføres.

Fortynding og doseringsforhold afhænger af opgave.

Afskylning

Overfladen/emnet skylles straks og grundigt med rigeligt vand.

Bemærk

Lad ikke produktet tørre ud på overfladen, da det kan give pletter/skjolder.

Rensningsgrad	Lavtryk	Højtryk
Let rensning	1:40	1:20
Medium rensning	1:30	1:15
Kraftig rensning	1:10	1:5

Tekniske data

Kemisk indhold	En kompleks blanding af ikke-ioniske og kationiske overfladeaktive midler koblet med kompleksdanner, kaustisk soda og vand
Udseende	Klar væske
Lugt	Karakteristisk sæbeagtig
Massefylde	1,07
PH værdi (koncentreret)	13,5
PH værdi (fortyndet 20:1)	12,4
Holdbarhed	Minimum 3 år i uåbnet emballage, beskyttet mod frost
MAL kode (koncentreret)	00-4 (1993)
MAL kode (fortyndet 20:1)	00-1 (1993)

Produkter

Varenummer 4526825
Indhold 25 l plastdunk

Varenummer 45268200
Indhold 200 l tromle

