

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

GLIDEMETAL spray, aerosol

Udarbejdet d.: 11.01.2001

1. Identifikation af produktet og virksomheden

HANDELSNAVN: GLIDEMETAL SPRAY **vare nr. 20005**
Anvendelse: Spray smøremiddel baseret på opløsningsmidler
Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624 2000, fax 8624 3155

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Smøremiddel baseret på opløsningsmidler, drivgasser: Prophan/Butan

Kemisk navn:	CAS nr.:	%:	Fareklassificering:
Propan/Butan	061641-74-5	40-50	F+, R12
Nafta, hydrogenbehandlet let	064742-49-0	15-20	F, Xn, R11-65
Amin, Alkyl- Monohexyl-Dihexylfosfat	080939-62-4	3-5	Xi, N, R36/38-51/53

3. Fareidentifikation

Yderst brandfarlig. Der kan, ved langvarig brug, dannes brandfarlige/antændelige dampe ved blanding med luft

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg for frisk luft og personen holdes i ro. Ved vedvarende symptomer søges læge.
Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Smør med creme
Øjenkontakt: Skyl med rigeligt vand, søg læge.
Indtagelse: Søg læge.
Symptomer: Bevidstløshed, Narkosetilstand, Hovedpine, Svimmelhed

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: CO₂, skum, pulver – beholder nedkøles med vandtåge
Særlige farer: Brug ikke fuld vandstråle, Brandgasser kan være sundhedsfarlige
Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Åndedrætsværn, Gasser må ikke indåndes.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Skriderisiko ved udslip
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes i afløb
Metoder til oprydning: Med opsugende materialer eller mekaniske metoder. Bortskaffes iht. gældende forskrifter.

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

GLIDEMETAL spray, aerosol

Udarbejdet d.: 11.01.2001

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Må ikke tages med i autokabinen.
Tekniske forholdsregler:	Sørg for god udluftning, evt. udluftningskanal ved arbejdsplads
Tekniske forholdsregler ved opbevaring:	Må ikke overstige 50°C
Opbevaringsbetingelser:	Opbevar beholderen køligt & lukket i ventileret rum. Lagerklasse: 2B, Brandklasse: C

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kulbrinteblandinger, additiv-fri gruppe 1: Aromater <1%, n-Hexan <5%, Cyclo-/Isohexane <25%

Kemisk navn:	Grænseværdi:	
Propan	MAK 1800 1000	000074-98-6
Butan	MAK 2350 1000	000106-97-8

Personlige værnemidler:

Generelt:	Undgå indånding af dampe og aerosol. Forbudt at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vask hænder ved pauser og arbejdets ende.
Indånding:	Brug uafhængigt åndedrætsværn
Hud:	Beskyttelseshandsker og arbejdstøj
Øjne:	beskyttelsesbriller

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Grå aerosol
Lugt:	Opløsningsmiddelagtig
pH:	-
Kogepunkt:	-
Antændelsestemperatur:	> 250 ⁰
Ekspløsningsgrænser:	Nedre: 0,6% Øvre: -
Relativ massefylde ved 20°C:	0,72 g/ml
Damptryk ved 20°C:	3,5 bar
Opløselighed:	Uopløselig
Andre oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normale forhold, undgå varmekilder
Tilstande/materialer, der skal udgås:	Stærke oxiderende materialer, alkali & syre
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen kendte

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

GLIDEMETAL spray, aerosol

Udarbejdet d.: 11.01.2001

11. Toksikologiske oplysninger

Korttidsvirkning:

Indånding: Irriterer slimhinderne, indånding kan give svimmelhed / narkosevirkning

Hudkontakt: Meget lidt irriterende

Øjenkontakt: Meget lidt irriterende

Indtagelse: -

Langtidsvirkning: -

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: Produktet opløses dårligt i vand. Må ikke udledes i vand, kloak, vandmiljø mv.

Nedbrydelighed: -

Økotoksicitet: Må ikke udledes ukontrolleret i miljøet.

13. Bortskaffelse

Bortskaffelse: Bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser: Farligt affald. Affaldsgruppe: 200122

Forurenede emballage: Emballage tømmes inden bortskaffelse

14. Transportoplysninger

ADR/RID/GGVS/GGVE

Klasse: 2

Tal: 5F

UN-nr: 1950

Betegnelse: Trykpakning, Propan/Butan-blanding

IMDG/GGV

Klasse: 2.1

UN-nr: 1950

Marine Forurenende: Nej

EmS-nr.: 2-13

IMDG Amdt: E30-00

Betegnelse: Aerosol, brandfarlig, Propan/Butan-blanding

ICAO/IATA

Klasse: 2.1

Un-nr: 1950

Pakning: PG-15

Betegnelse: Aerosol, brandfarlig, Propan/Butan-blanding

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

GLIDEMETAL spray, aerosol

Udarbejdet d.: 11.01.2001

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:	F+	Yderst Brandfarlig
R-Sætninger:	R12	Yderst Brandfarlig
S-Sætninger:	S2	Opbevares utilgængeligt for børn.
	S16	Holdes væk fra antændelseskilde – rygning forbudt
	S23	Undgå indånding af aerosoldampe
	S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.
Anden mærkning:	Vandfare klasse:	2
	Lagerforskrifter:	TRGS 300

Sørg for tilstrækkelig udluftning/ventilation for at undgå opbygning af brandfarlig dampe-luft blandinger. Beholder under tryk. Beskyt mod direkte sollys og temperatur over 50°C. Også efter brug må beholder ikke åbnes voldsomt eller brændes. Sprøjt ikke mod åben ild og lign. Sørg for tilstrækkelig udluftning og undgå blanding af brændbare dampe og luft.

16. Andre oplysninger:

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendig sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal være bekendt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdesdatoen og er afgivet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.