

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

TANDJULSSPRAY, aerosol

Udarbejdet d.: 06.03.2001

1. Identifikation af produktet og virksomheden

HANDELSNAVN: TANDHJULSSPRAY vare nr. 20014
Anvendelse: Til effektiv smøring og beskyttelse af tandhjul
Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624 2000, fax 8624 3155

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk navn:	CAS nr.:	%:	Fareklassificering:
Acetone	67-64-1	30-50	F, Xi, R11-36-66-67
Propan/Butan	61641-74-5	10-30	F+, R12
Testbenzin	64742-89-1	5-10	Xn, R10-65-66-67

3. Fareidentifikation

Beholder under tryk.

Mennesker: Der kan, ved langvarig brug, dannes brandfarlige/antændelige dampe ved blanding med luft. Sørg for god udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder.

Miljø: Dåserne skal være helt tomme før bortskaffelse.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft
Hudkontakt: Skyl grundigt med vand
Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand
Indtagelse: Søg straks læge

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: CO², skum og pulver.
Særlige farer: Vand
Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: -

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Brug beskyttelseshandsker og -briller med sidebeskyttelse.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke ledes i afløb, vandmiljø mv.
Metoder til oprydning: Opsamles med absorberende materiale, som sand, jord eller lignede midler i egnede beholdere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

TANDJHULSSPRAY, aerosol

Udarbejdet d.: 06.03.2001

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Opvarmes ikke til over 50⁰ C, sprøjt ikke mod øjnene.
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved alm. stuetemperatur i godt ventilerede rum. Opbygning af eksplosive blandinger med luften er mulig.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning/ventilation.

Kemisk navn:	CAS nr.	Grænseværdier:
Acetone	67-64-1	MAK 500 ppm
Propan/Butan	61641-74-5	MAK 1000 ppm
Testbenzin	64742-89-1	MAK 200 ppm

Personlige værnemidler:

Generelt: Spisning, drikning og rygning er forbudt under arbejdet med produktet.
Åndedrætsbeskyttelse: Ikke pligtigt.
Håndbeskyttelse: Anbefales.
Øjenbeskyttelse: Anbefales.
Kropsbeskyttelse: Ikke pligtigt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Aerosol, sort
Lugt: Som mineralolie
Smeltepunkt: -
Kogepunkt: -
Flammepunkt: - 60⁰ C.(Drivmiddel).
Antændelsestemperatur: 510⁰C (Drivmiddel)
Ekspløsningsgrænser: 1,4 % - 32,0 %
Relativ massefylde: 0,79 g/ml
Damptryk: 3.000 hpa
Opløselighed: ikke opløselig i vand
Andre oplysninger: Opløsningsmiddel: ca. 40 %

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Må ikke varmes op til over 50⁰ C.
Farlige stoffer: Ikke kendte.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ikke kendte.

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

TANDJHULSSPRAY, aerosol

Udarbejdet d.: 06.03.2001

11. Toksikologiske oplysninger:

Korttidsvirkning:	LD 50: Oral > 9.000 mg/kg rotte
Indånding:	Indånding af høje koncentrationer kan forårsage irritation af bronkier og lunger.
Hudkontakt:	Hyppig og længerevarende hudkontakt kan føre til irritation og udtørre huden
Øjenkontakt:	Irritation
Indtagelse:	-

12. Miljøoplysninger

Mobilitet:	Må ikke udledes i grundvand og åbne vandkilder.
Nedbrydelighed:	-

13. Bortskaffelse

Bortskaffelsesfarer:	D1 – opbevaring ved eller på gulvet.
Bortskaffelse:	Bortskaffes på lokal affaldsstation.
Affaldsnøgle:	150199, 150104
Forurennet emballage:	Bortskaffelse skal ske efter nationale forskrifter.

14. Transportoplysninger

<u>Klassificering ifølge ADR/RID:</u>	Klasse:	2, 5F
	Deklaration:	Trykgasbeholder, Aerosol, Brandfarlig
	Mærkning:	UN1950
	Fare-nr.:	-
	Rand nr.:	2201/201
	Damptryk [kPa]:	-

<u>Klassificering ifølge IMDG/IMO:</u>	Klasse:	2, 5F
	Deklaration:	Trykgasbeholder, Aerosol, Brandfarlig
	Mærkning:	UN1950
	EmS:	2-13
	PG:	2102
	MFAG:	620

<u>Klassificering ifølge IATA/ICAO:</u>	Klasse:	2.1
	Deklaration:	Trykgasbeholder, Aerosol, Brandfarlig
	Mærkning:	UN1950
	Pakningsvejledning:	203/T203

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

TANDJHULSSPRAY, aerosol

Udarbejdet d.: 06.03.2001

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:	F+	Yderst brandfarlig
	Xi:	Lokalirriterende
R-Sætninger:	R 12	Yderst brandfarlig
	R 36	Irriterer øjnene
	R 66	Hypig og langvarig kontakt med hud kan føre til udtørret og sprækket hud
S-Sætninger:	S 2	Opbevares utilgængeligt for børn
	S 16	Holdes væk fra antændelseskilder
	S 26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Beholder under tryk. Beskyt mod direkte sollys og temperaturer over 50°C. Også efter brug må beholder ikke åbnes voldsomt eller brændes. Spray ikke mod flammer eller glødende materialer. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

Vandfareklasse: 1

16. Andre oplysninger:

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal være bekendt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdesdatoen og er afgivet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.