

1. Identifikation af produktet og virksomheden

HANDELSNAVN: HÅRD GLIDE SPRAY, PTFE vare nr. 20018
Anvendelse: Usynlig, fedtfri tørglidelak
Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624 2000, fax 8624 3155

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk navn:	CAS nr.:	%:	Fareklassificering:
Acetone	64-64-1	50-70	F, Xi, R11-36-66-67
Propan/Butan	61641-74-5	30-50	F+, R12

3. Fareidentifikation

Beholder under tryk.

Mennesker: Der kan, ved langvarig brug, dannes brandfarlige/antændelige dampe ved blanding med luft. Sørg for god udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder.

Miljø: Dåserne skal være helt tomme før bortskaffelse.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft
Hudkontakt: Skyl grundigt med vand
Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand
Indtagelse: Søg straks læge

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: CO², skum og pulver. Brug ikke vand.
Særlige farer: Vand
Farlige Nedbrydningsprodukter: Hydrogenfluoroxid
Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: -

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Brug beskyttelsehandsker og -briller med sidebeskyttelse.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke ledes i afløb.
Metoder til oprydning: Opsamles med absorberende materiale, som sand, jord eller lignende i egnede beholdere

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Opvarmes ikke til over 50⁰ C, sprøjt ikke mod øjnene.
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved alm. stuetemperatur i godt udluftede omgivelser. Brandfarlige gasser kan opbygges.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**Tekniske foranstaltninger:**

Kemisk navn:	CAS nr.:	Grænseværdier:
Acetone	64-64-1	MAK 500 ppm
Propan/Butan	61641-74-5	MAK 1000 pp

Personlige værnemidler:

Generelt: Spisning, drikning og rygning er forbudt under arbejdet med produktet.
Åndedrætsværn: Anbefales
Håndbeskyttelse: Anbefales
Øjenbeskyttelse: -
Kropsbeskyttelse: -

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Aerosol
Lugt: Ketoner
pH: -
Kogepunkt: -
Flammepunkt: - 60⁰ C.
Antændelsestemperatur: 510⁰C
Ekspløsningsgrænser: 1,4 % - 32,0 %
Relativ massefylde ved 20⁰C: 0,69 g/ml
Damptryk ved 20⁰C: 3000 hPa
Opløselighed: delvis blandbar
Andre oplysninger: Opløsningsmiddelindhold ca. 60 %

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Må ikke varmes op til over 50⁰ C.
Tilstande/materialer, der skal udgås: Ikke kendte
Farlige nedbrydningsprodukter: Fluorbrint

11. Toksikologiske oplysninger

Korttidsvirkning:	LD 50: Oral > 10.000 mg/kg rotte
Indånding:	Indånding af høje koncentrationer kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne og virke sløvende.
Hudkontakt:	Længerevarende hudkontakt kan føre til irritation, udtørret og sprækket hud.
Øjenkontakt:	Irritation
Indtagelse:	-
Langtidsvirkning:	-

12. Miljøoplysninger

Mobilitet:	Må ikke udledes i grundvand og åbne vandkilder.
Nedbrydelighed:	-

13. Bortskaffelse

Bortskaffelsesfarer:	D1 – opbevaring ved eller på gulvet.
Bortskaffelse:	Bortskaffes på lokal affaldsstation.
Affaldsnøgle:	150199, 150104
Forurennet emballage:	Bortskaffelse skal ske efter nationale forskrifter.

14. Transportoplysninger

<u>Klassificering ifølge ADR/RID:</u>	Klasse:	2, 5F
	Deklaration:	Trykgasbeholder, Aerosol, Brandfarlig
	Mærkning:	UN1950
	Fare-nr.:	-
	Rand nr.:	2201/201

<u>Klassificering ifølge IMDG/IMO:</u>	Klasse:	2
	Deklaration:	Trykgasbeholder, Aerosol, Brandfarlig
	Mærkning:	UN1950
	EmS:	2-13
	PG:	2102
	MFAG:	620

<u>Klassificering ifølge IATA/ICAO:</u>	Klasse:	2.1
	Deklaration:	Trykgasbeholder, Aerosol, Brandfarlig
	Mærkning:	UN1950
	Pakningsvejledning:	203/T203

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:	F+	Yderst brandfarlig
	Xi	Lokalirriterende
R-Sætninger:	R 12	Yderst Brandfarlig
	R 36	Irriterer øjnene
S-Sætninger:	S 2	Opbevares utilgængeligt for børn
	S 16	Holdes væk fra antændelseskilder
	S 26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med rigeligt vand, og læge kontaktes
	S 67	Dampe kan forårsage sløvhed og svimmelhed

Beholder under tryk. Beskyt mod direkte sollys og temperaturer over 50°C. Også efter brug må beholder ikke åbnes voldsomt eller brændes. Spray ikke mod flammer eller glødende materialer. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

Vandfareklasse: 1

16. Andre oplysninger

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal være bekendt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdesdatoen og er afgivet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.