3M A/S
Fabriksparken 15
2600 Glostrup

Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729



Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at:
(1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå.

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

## 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

### 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt

3M Finesse-It Finishing Material 09639

Produkt identifikations numre

| | | | |
|---|---|---|---|
| GC-8002-5643-7 | | | |

### 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser
Auto
Reparation af lakskader / polering.

### 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed

| | |
|---|---|
| Adresse: | 3M A/S, Fabriksparken 15, 2600 Glostrup |
| Telefon: | (+45) 43480100 |
| e-mail: | dkmiljo@mmm.com |
| Hjemmeside: | www.3M.com/dk |

### 1.4 Nødtelefon

(+45) 21269729

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Produkt registreringsnummer: 436307

---

## Punkt 2: Fareidentifikation

---

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/EF)

### 2.2 Etiketelementer

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/EF)

Symboler: Ingen.

Indeholder:

Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten.

Risikosætninger:

| | |
|---|---|
| R67 | Dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed. |

Sikkerhedssætninger:

| | |
|---|---|
| S23A | Undgå indånding af dampe. |
| S24 | Undgå kontakt med huden. |
| S62 | Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. |

Noter vedrørende etikettering:
R65 er ikke påkrævet på etiketten på grund af produktets viskositet.

Nota P vedrører Cas.nr. 8052-41-3

2.3 Andre farer

Ingen kendte

## Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

| Indholdsstoffer | C.A.S. Nr. | EU Inventory | % af Vægt | Klassifikation |
|---|---|---|---|---|
| Vand | 7732-18-5 | EINECS | 40 - 70 | |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 231-791-2 | | |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | 64742-88-7 | EINECS 265-191-7 | < 20 | Xn:R65 - Nota 4,H (EU)R66; R67 (Selv-klassificeret)Asp. Tox. 1, H304 - Nota H (CLP)STOT SE 3, H336 (Selv-klassificeret) |
| Mineral Olie | 8042-47-5 | EINECS 232-455-8 | 5 - 15 | Xn:R65 (Selv-klassificeret)Asp. Tox. 1, H304 (Selv-klassificeret) |
| Aluminiumoxid (REACH Reg. Nr.:01-2119529248-35) | 1344-28-1 | EINECS 215-691-6 | 3 - 8 | STOT RE 2, H373 (Selv-klassificeret) |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | 106-17-2 | EINECS 203-369-8 | 1 - 5 | |
| NJ Trade Sedret Reg. Nr.: 800963-5085 | Ingen | | < 1,5 | |
| Mineralsk Terpentin. | 8052-41-3 | EINECS 232-489-3 | 0,5 - 1,5 | Xn:R65 - Nota 4,H,P (EU)R66; R67 (Selv-klassificeret)Asp. Tox. 1, H304 - Nota H,P (CLP)STOT SE 3, H336 (Selv-klassificeret) |

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion.
Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer.

For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad

Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk (64742-88-7) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer.
Mineralsk Terpentin. (8052-41-3) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer.

---

## Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

---

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt:
Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp.

Hudkontakt:
Vask med vand og sæbe. Hvis symptomer forekommer - søg lægehjælp.

Indånding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp.

Ved Indtagelse:
Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede
se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling
Ikke anvendeligt

---

## 5: Brandbekæmpelse

---

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige væsker eller gasser såsom tørstof (pulverslukker) eller kuldioxid til brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen

Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges.

5.3 Råd til brandslukningspersonale
Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat for varmen og derved forhindre sprængning.

## 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer
Evakuer området. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Ventiler området. Ved stort spild eller spild I lukkede rum, sørg for mekanisk ventilation til at sprede eller udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan forårsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eller eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr.

6.2 Miljømæssige forholdsregler
Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning for at forebygge at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning
Spild opsamles. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af et absorberende materiale ikke fjerner risikoen for at det er giftigt, ætsende eller brændbart. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Rester fjernes med vand. Opbevares i metalbeholder. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt.

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information

## 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af støv dannet ved bearbejdning af hærdet produkt, såsom ved skæring, slibning o.lign. Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt). Kun til industriel eller professionel brug. Må ikke anvendes i lukkede rum med svag eller ingen ventilation. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.)

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Opbevares på et godt ventileret sted. pbevares køligt. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler.

Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: III - 2

## 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmæssige grænseværdier

| Indholdsstoffer | C.A.S. Nr. | Bemyndiget organ/ myndighed | Begrænsningstype | Supplerende kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid | 1344-28-1 | Danmark OEL'er: | TWA(som Al, respirabelt)(8 timer):2 mg/m3;TWA(som Al, total)(8 timer):5 mg/m3 | |
| Olietåge, Mineral | 8042-47-5 | Danmark OEL'er: | TWA(som tåge)(8 timer):1 | |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | mg/m3 | |
|---|---|---|---|---|
| Mineralsk Terpentin. | 8052-41-3 | Danmark OEL'er: | TWA(8 timer):145 mg/m3(25 ppm) | |

Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier
TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
ppm: parts per million
mg/m3: milligram per m3
CEIL: Loftsværdi

8.2 Eksponeringskontrol

8.3 maskinmæssig kontrol
Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/eller kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkeligt, så anvend åndedrætsværn..

8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

Øjen/ansigtsbeskyttelse

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Følgende typer øjenværn anbefales:Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.

Hud/hånd beskyttelse

Bær beskyttelseshandsker.
Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Fluoroelastomer Nitrilgummi

Beskyttelse af åndedrætsorganer

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Anvend åndedrætsværn udfra luftbårne koncentrationer af urenheder og i henhold til gældende lovgivning.
Halv- eller helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143

Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen.

## 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---|---|
| Fysisk tilstand | Væske |
| Udseende/Lugt | Svag lugt af kulbrinte, Hvid farve. |
| pH | 8,4 - 9,2 |
| Kogepunkt/kogepunktsinterval | Ingen data til rådighed |
| Smeltepunkt | Ikke Anvendelig |
| Brændbarhed (fast stof, gas) | Brandfarlig væske: Kategori 4. |
| Eksplosive egenskaber | Ikke klassificeret. |
| Oxiderende egenskaber: | Ikke klassificeret. |
| Flammepunkt | 64 ºC [Testmetode:Lukket kop (CC)] |
| Selcantændelig temperatur | Ingen data til rådighed |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | |
|---|---|
| Brandfarlige Begrænsninger (LEL) | 0,8 % |
| Brandfarlige Begrænsninger (UEL) | 6 % |
| Damptryk | Ingen data til rådighed |
| Relativ Densitet | 0,960 - 0,990 [Ref Std:Vand=1] |
| Vandopløselighed | Fuldstændig. |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Ingen data til rådighed |
| Fordampningshastighed | 4,4 [Ref Std:Ether=1] |
| Dampmassefylde | 1,0 [Ref Std:Luft=1] |
| Viskositet | 9 - 12 Pa-s [@ 25 ºC ] |
| Densitet | 0,975 - 0,995 g/ml |

9.2 Anden information

| | |
|---|---|
| Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) | Ingen data til rådighed |
| Procent flygtig | 70,00 % |
| VOC Less H2O & Undtagne Opløsningsmidler | Ingen data til rådighed |

## 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk

10.2 Kemisk stabilitet

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås
Varme

10.5 Uforenelige materialer
Stærke oxidationsmidler
Stærke syrer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

| Stof | Forhold |
|---|---|
| Kuldioxid | Ikke specificeret |
| Kulilte | Ikke specificeret |
| Kulbrinter | Ikke specificeret |

## 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed.

11.1 Information om Toksikologiske egenskaber

Tegn og Symptomer på Eksponering

Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer:

Øjenkontakt:
Støv dannet ved skæring, slibning og lignende kan medføre irritation af øjnene.

Hudkontakt:
Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud.

Indånding:
Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Støv fra skæring, slibning og lignende kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer.

Indtagelse:
Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen.

Effekter på Mål-Organ(er):
Vedvarende og gentagen udsættelse:
Støvlunge: symptomer kan være vedvarende hoste, åndenød, smerter i brystet, øgede mængder slim og ændringer i lungefunktions tests.

Toksikologisk Data

Akut Toksicitet

| Navn | Rute | Arter / Typer | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | Indtagelse | | Ingen test data til | Ikke klassificeret(2,72% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | rådighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg | Ukendt) |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Dermal | Kanin | LD50 > 3.000 mg/kg | Kategori5 |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding-Dampe (4 timer) | Rotte | LC50 estimeret til at være 20 - 50 mg/l | Kategori5 |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indtagelse | Rotte | LD50 > 5.000 mg/kg | Ikke klassificeret |
| Mineral Olie | Indtagelse | Rotte | LD50 > 5.000 mg/kg | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | Indånding-Støv/Tåge (4 timer) | Kanin | LC50 > 1,9 mg/l | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | Indtagelse | Rotte | LD50 > 5.000 mg/kg | Ikke klassificeret |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | Dermal | Kanin | LD50 > 3.000 mg/kg | Kategori5 |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding-Dampe (4 timer) | Rotte | LC50 estimeret til at være 20 - | Kategori5 |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 50 mg/l | |
| Mineralsk Terpentin. | Indtagelse | Rotte | LD50 > 5.000 mg/kg | Ikke klassificeret |

ATE = Akut Toksicitets Estimat

Ætsningsfare på huden/irritation

| Navn | Arter / Typer | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | Ingen test data til rådighed; beregnet til at være Mildt irriterende | Kategori 3 |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | | Mildt irriterende | Kategori 2 |
| Mineral Olie | | Minimal irritation. | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | | Ingen data til rådighed | |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | | Mildt irriterende | Kategori 2 |

Alvorlig skade på øjne/irritation

| Navn | Arter / Typer | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | Ingen testdata til rådighed; beregnet til ikke at kunne medføre nogen særlig irritation. | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha | | Mildt | Ikke |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (råolie), Middeltung alifatisk | | irriterende | klassificeret |
| Mineral Olie | | Mildt irriterende | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | | Ingen data til rådighed | |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | | Mildt irriterende | Ikke klassificeret |

Hud sensibiliserende

| Navn | Arter / Typer | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | Ingen testdata til rådighed | Ikke klassificeret baseret på komponent data |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | | Ikke sensibiliserende | Ikke klassificeret |
| Mineral Olie | | Ikke sensibiliserende | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | | Ingen data til rådighed | |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | | Ikke sensibiliserende | Ikke klassificeret |

Sensibilisering af åndedrætsorganerne

| Navn | Arter / Typer | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | Ingen testdata til rådighed | Ikke klassificeret baseret på komponent data |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | | Ingen data til rådighed | |
| Mineral Olie | | Ingen data til rådighed | |
| Aluminiumoxid | | Ingen data til rådighed | |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | | Ingen data til rådighed | |

Kimcelle Mutagenicitet

| Navn | Rute | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | Ingen data til rådighed | overordnede Kimcelle Mutagenicitet klassificeringIkke klassificeret |
| Overordnede produkt | | Ingen testdata til rådighed | |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | Ikke mutagent | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | In Vitro | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mineral Olie | In Vitro | Ikke mutagent | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | In Vitro | Ikke mutagent | Ikke klassificeret |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | Ikke mutagent | Ikke klassificeret |
| Mineralsk Terpentin. | In Vitro | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | Ikke klassificeret |

kræftfremkaldende

| Navn | Rute | Arter / Typer | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | | Ingen testdata til rådighed | Ikke klassificeret Baseret på komponent data |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Dermal | | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha | Indånding | | Der eksisterer | Ikke klassificere |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (råolie), Middeltung alifatisk | | | noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | t |
| Mineral Olie | Dermal | | Ikke carcinogent | Ikke klassificeret |
| Mineral Olie | Indånding | | Ikke carcinogent | Ikke klassificeret |
| Aluminiumoxid | Indånding | | Ikke carcinogent | Ikke klassificeret |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | | Ingen data til rådighed | |
| Mineralsk Terpentin. | Dermal | | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | Ikke klassificeret |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrække | Ikke klassificeret |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ligt til en klassificering | | | | |

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter

| Navn | Rute | Værdi | Arter / Typer | Test Resultat | Eksponeringsvarighed | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | Ingen testdata til rådighed | | | | Ikke klassificeret baseret på komponent data |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | Ikke reproduktions- og/eller fosterskadeligt. | | NOAEL 2,356 mg/l | | |
| Mineral Olie | Indtagelse | Ikke reproduktions- og/eller fosterskadeligt. | | NOAEL 4.350 mg/kg/day | | |
| Aluminiumoxid | | Ingen data til rådighed | | | | |
| Fedtsyreeste | | Ingen | | | | |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r af Ethylenglycol | | data til rådighed | | | | |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | Ikke reproduktions- og/eller fosterskadeligt. | | NOAEL 2,356 mg/l | | |

Mål-Organ(er)

Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

| Navn | Rute | Mål-Organ(er) | Værdi | Arter / Typer | Test Resultat | Eksponering svarighed | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | Påvirkning af centrane rves yste met | Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. | | NOAEL N/A | | Kategori 2 |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung | Indånding | Irritation af åndedrætsorganer ne | Der eksisterer noget positi | | Irritation. Positiv | | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alifatisk | | | tivt data , men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | | |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | nervesystemet | Der eksisterer noget positivt data , men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | NOEL 6,5 mg/l | Ikke klassificeret |
| Solventnap | Indån din | Ånde dræt | Der eksi | | NOEL 2,4 | Ikke klassificere |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| htha<br><br>(råol<br>ie),<br><br>Midde<br>ltung<br><br>alifa<br>tisk | g | svær<br>n | ster<br>er<br><br>noge<br>t<br><br>posi<br>tivt<br><br>data<br>,<br><br>men<br>data<br>er<br>util<br>stræ<br>kkel<br>igt<br><br>til<br>en<br>klas<br>sifi<br>ceri<br>ng | | mg/l | t |
| Solve<br>ntnap<br>htha<br><br>(råol<br>ie),<br><br>Midde<br>ltung<br><br>alifa<br>tisk | Indå<br>ndin<br>g | hjer<br>te | Alle<br>data<br>er<br>nega<br>tive | | NOAE<br>L<br><br>2,5<br>mg/l | Ikke<br>klassificere<br>t |
| Solve<br>ntnap<br>htha<br><br>(råol<br>ie),<br><br>Midde<br>ltung<br><br>alifa | Indå<br>ndin<br>g | Leve<br>r | Alle<br>data<br>er<br>nega<br>tive | | NOAE<br>L<br><br>0,61<br>0<br>mg/l | Ikke<br>klassificere<br>t |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tisk | | | | | | |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | muskler | Alle data er negative | | NOAEL 0,61 mg/l | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | Nyre og/eller Blære | Alle data er negative | | NOAEL 0,610 mg/l | Ikke klassificeret |
| Mineral Olie | | | Ingen data til rådighed | | | |
| Aluminiumoxid | Indånding | Irritation af ånde dræt sorg aner ne | Der eksister er noget positivt data , | | Irritation. Positiv | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | men<br>data<br>er<br>util<br>stræ<br>kkel<br>igt<br><br>til<br>en<br>klas<br>sifi<br>ceri<br>ng | | | | |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | | Ingen<br><br>data til rådighed | | | | |
| Mineralsk<br><br>Terpentin. | Indånding | Påvirkning af centralnervesystemet | Kan medføre<br><br>sløvhed<br><br>eller<br><br>svimmelhed. | | NOAEL<br>N/A | | Kategori 2 |
| Mineralsk<br><br>Terpentin. | Indånding | Irritation af åndedrætsorganerne | Der eksisterer<br><br>noget<br><br>positivt<br><br>data | | Irritation.<br><br>Positiv | | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | , men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | | | |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | nervesystemet | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | NOEL 6,5 mg/l | | Ikke klassificeret |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | Åndedrætsværn | Der eksisterer | | NOEL 2,4 mg/l | | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | noget<br><br>positivt<br><br>data,<br>men data er utilstrækkeligt<br><br>til en klassificering | | | | |
| Mineralsk<br><br>Terpentin. | Indånding | hjerte | Alle data er negative | | NOAEL<br><br>2,5 mg/l | Ikke klassificeret |
| Mineralsk<br><br>Terpentin. | Indånding | Lever | Alle data er negative | | NOAEL<br><br>0,610 mg/l | Ikke klassificeret |
| Mineralsk<br><br>Terpentin. | Indånding | muskler | Alle data er negative | | NOAEL<br><br>0,61 mg/l | Ikke klassificeret |
| Mineralsk<br><br>Terpentin. | Indånding | Nyre og/eller<br><br>Blære | Alle data er negative | | NOAEL<br><br>0,610 mg/l | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE)

| Navn | Rute | Mål-Organ(er) | Værdi | Arter / Typer | Test Resultat | Eksponeringsvarighed | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overordnede produkt | | | Ingen testdata til rådighed | | | | Kategori 2 Baseret på komponent data |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Dermal | nervesystemet | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | LOEL 691 mg/kg | | Ikke klassificeret |
| Solve | Indå | Horm | Der | | LOEL | | Ikke |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ntnap htha (råolie), Middeltung alifatisk | ndin g | onsy stem \| musk ler | eksi ster er noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | 0,616 mg/l | | klassificeret |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indåndin g | nerv esys teme t | Der eksi ster er noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en | | LOEL 4,580 mg/l | | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | klassificering | | | | |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | Nyre og/eller Blære | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | LOEL 0,57 mg/l | | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | Åndedrætsvæsen | Der eksisterer noget positivt data, men data er | | NOEL 0,619 mg/l | | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | util strækkeligt til en klassificering | | | | |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | hjerte | Alle data er negative | | NOAEL 1,271 mg/l | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indånding | knogler, tænder, negle og/eller hår \| blod \| Lever | Alle data er negative | | NOAEL 5,62 mg/l | Ikke klassificeret |
| Solventnaphtha (råolie), | Indånding | Immun system | Alle data er negative | | NOAEL 0,616 mg/l | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middeltung alifatisk | | | | | | |
| Mineral Olie | Indtagelse | hæmatopoietisk system | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | LOEL 340 mg/kg/day | Ikke klassificeret |
| Mineral Olie | Indtagelse | Leverl Immum system | Der eksisterer noget positivt data, men | | NOEL 6,4 mg/kg/day | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | data er util stræ kkel igt til en klas sifi ceri ng | | | |
| Alumi niumo xid | Indå ndin g | pneu moco nios is | Kan forå rsag e orga nska der ved gent agen de eller vedv aren de eksp oner ing | | NOAE L N/A | Kategori 2 |
| Alumi niumo xid | Indå ndin g | Lung efib rose | Der eksi ster er noge t posi tivt data | | NOAE L N/A | Ikke klassificere t |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | , men data er util stræ kkel igt til en klas sifi ceri ng | | | | |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | | | Ingen data til rådighed | | | |
| Mineralsk Terpentin. | Dermal | nervesystemet | Der eksister noget positivt data , men data er util stræ kkel igt til en klas sifi | | LOEL 691 mg/kg | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ceri ng | | | |
| Miner alsk Terpe ntin. | Indå ndin g | Horm onsy stem \| musk ler | Der eksi ster er noge t posi tivt data , men data er util stræ kkel igt til en klas sifi ceri ng | | LOEL 0,61 6 mg/l | Ikke klassificere t |
| Miner alsk Terpe ntin. | Indå ndin g | nerv esys teme t | Der eksi ster er noge t posi tivt data , men data er util stræ | | LOEL 4,58 0 mg/l | Ikke klassificere t |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kkeligt til en klassificering | | | |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | Nyre og/eller Blære | Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en klassificering | | LOEL 0,57 mg/l | Ikke klassificeret |
| Mineralsk Terpentin. | Indånding | Åndedrætsvæsen | Der eksisterer noget positivt data | | NOEL 0,619 mg/l | Ikke klassificeret |

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | , men data er util stræ kkel igt til en klas sifi ceri ng | | | | |
| Miner alsk Terpe ntin. | Indå ndin g | hjer te | Alle data er nega tive | | NOAE L 1,27 1 mg/l | Ikke klassificere t |
| Miner alsk Terpe ntin. | Indå ndin g | knog ler, tænd er, negl e og/e ller hår \| blod \| Leve r | Alle data er nega tive | | NOAE L 5,62 mg/l | Ikke klassificere t |
| Miner alsk Terpe ntin. | Indå ndin g | Immu m syst em | Alle data er nega tive | | NOAE L 0,61 6 mg/l | Ikke klassificere t |

Udsugningsfare

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

| Navn | Værdi | UN GHS Klassifikation |
|---|---|---|
| Overordnede produkt | Ingen testdata til rådighed | Ikke klassificeret baseret på komponent og/eller viskositetsdata |
| Solventnaphtha (råolie), Middeltung alifatisk | Indåndingsfare | Kategori 1 |
| Mineral Olie | Indåndingsfare | Kategori 1 |
| Aluminiumoxid | Ikke en udsugningsfare | Ikke klassificeret |
| Fedtsyreester af Ethylenglycol | Ikke en udsugningsfare | Ikke klassificeret |
| Mineralsk Terpentin. | Indåndingsfare | Kategori 1 |

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

## 12: Miljøoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stofklassificering under punkt 2, hvis den specifikke stofklassificering er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som fører til materiale klassificering under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bør data på effekter og miljøet på stoffer ikke være reflekteret i dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under grænsen for krav om etikettering, der forventes ikke at være mulighed eksponering af stoffet eller data betragtes ikke som værende relevant for materialet som en helhed.

12.1 Økotoksicitet

Akut fare for vandmiljøet:
Ikke akut giftig for vandige organismer per GHS kriterie.

Kronisk fare for vandmiljøet:
GHS Kronisk Kategori: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

for vandlevende organismer.

Ingen produkt testdata til rådighed
Ingen komponent testdata er til rådighed

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen testdata til rådighed

12.3 Bioakkumulationspotentiale
Ingen testdata til rådighed

12.4 Mobilitet i jord
Kontakt producent for yderligere information.

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information til rådighed

---

## 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

---

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning

Bortskaffes som kemikalieaffald. Kan som alternativ bortskaffes et sted der modtager kemikalieaffald.

Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges.

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

EU affaldskode (produkt som solgt)

| | |
|---|---|
| 080111* | Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:
Affaldsgruppe; H 3.21

## 14: Transportoplysninger

Se slutningen af dette dokument for transportinformation.

## 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

Global inventory status
Kontakt 3M for yderligere oplysninger.

Mal-kode (1993): 2-1

Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til åndedrætsværn n og andre personlige værnemidler m.m. når der arbejdes med kodenummerede produkter.

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder.

---

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ikke anvendelig

---

16: Andre oplysninger

---

Liste af relevante H Sætninger

| | |
|---|---|
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
| H373 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |

Liste over relevante R-sætninger

| | |
|---|---|
| R65 | Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. |
| R66 | Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. |
| R67 | Dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed. |

Revisions information:
Ingen revisionsinformation til rådighed

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer.

3M Danmark MSDS'er er tilgængelige på www.3M.com/dk

**3M Finesse-It Finishing Material 09639**

Dette er en fortsættelse af sektion 14 i LBA (MSDS)

Produktets transportklassificering : Ikke transportfarligt gods.