

META 15 Motorvask

Udviklet til at løse snavs og olie hurtigere og mere effektivt end traditionelle væsker.

Anvendes til rengøring af motorer, maskindele og til at fjerne oliespild m.m.

Afskylles let med vand.

Brugervejledning:

Sprøjtes på emnet med lavtryksprøjte. Bør virke i 5-10 min. Bearbejdes med børste, svamp eller pensel. Afskylles med vand og børste eller med højtryksrensere.



META 11 Maskinvaskemiddel

Industrielt affedningsmiddel til rengøring af biler, motordele, værkstedsmaskiner, bremsere mv.

Effektiv fjernelse af de fleste former for snavs, olie og fedt. Gode fedt- og olieemulgerende egenskaber – og angriber ikke aluminium.

Til brug i cirkulations- og affedningsanlæg, industrivaskemaskiner, affedningsbade, rensebarer, bremsevaskere o.l.

Brugervejledning:

Normal dosering:	1:50	(2dl. til 10lt. vand)
Let rengøring:	1:100	(1dl. til 10lt. vand)
Kraftig rengøring:	1:25	(4dl. til 10lt. vand)

Procestid: max 3 min.

Vandhårdhedsgrad: 18-20°dH

PH-værdi: ca. 10,3 (koncentrat)



Må ikke påføres på varmeklæder. Efter rengøring afskylles grundigt med rent vand. Opbevares i tillukket original emballage, frostfrit

Vare nr.	45104 05	Meta 15 Motorvask	5 lt	dunk
	45104 25	Meta 15 Motorvask	25 lt	dunk
	45104 205	Meta 15 Motorvask	205 lt	tromle
	45107 25	Meta 11 Motorvask	25 lt	dunk
	45107 200	Meta 11 Motorvask	200 lt	tromle