

## Højeffektiv og brugervenlig alu- og stål fælgrens

Fremstillet af mere end 70 % overfladeaktive forbindelser baseret på nedbrydelige sukkerarter



### Go-Gold

Varenr. 45373

Go-Gold er en tykflydende fælgrens som hurtigt fjerner rester af bremsestøv fra aluminiums- og stålfælg samt plastik hjulkapsler. Produktet er mere brugervenligt sammenlignet med konventionelle syreholdige fælgrensevæsker, da det er fremstillet af mere end 70 % overfladeaktive forbindelser baseret på nedbrydelige sukkerarter.

Go-Gold rengør aluminium på alle store og mindre køretøjer. Den tykflydende GEL formulering betyder at produktet bliver siddende på emnet og i løbet af få minutter opnås et flot skinnende resultat.

Produktet er ikke egnet til rustfrit stål, da pletter og skjolder vil opstå. Brug heller ikke til magnesiumholdig, anodiseret eller ubehandlede aluminiumsfælg. Må ikke bruges på nogen former for flydele.

- **Ugiftig med syrlig duft**
- **Arbejds miljøvenlig**
- **Angriber ikke:**  
**Jern, karosseri og ophæng**  
**Plastkapsler/ afdækning og trim**

### BRUGERVENLIG

Go-Gold er ugiftig og mild ved kontakt med huden og samtidig mindre skadende overfor ubehandlede betongulve i vaskehal og værksted sammenlignet med andre syreholdige fælgrens.



## Brugervejledning

### Forberedelse

- Sørg for at alle overflader der skal behandles er afkølede og tørre inden produktet påføres.
- Fjern alt løstsiddende snavs.
- Pas på de omkringliggende lak- og plastoverflader: Ved stænk, skylles straks grundigt med rigeligt vand, så striber og mærker undgås.
- Anvend håndforstøver eller svamp til at påføre produktet. Ved brug af svamp til påføring opnås bedre forbrugsekonomi.

### KROM

Ved brug på krom bør udvises forsigtighed. Begræns virketid til 2-3 min. og afskyl med rigeligt vand. På ældre og porøs krom, bør testes på ikke synligt sted før brug.

### 1. Påførsel

Go-Gold påføres med håndforstøver eller svamp.

### 2. Behandling

Gnub på særligt snavsede emnet og lad virke i max 10 min. Produktet må IKKE tørre ind.

### 3. Afslutning

Skyl påførte og behandlede områder grundigt helst ved højtryk. Sørg for at alle overskydende rester skylles af.

**VIGTIGT!** Undgå at produktet anvendes på varme hjul, da det kan medføre hurtig tørring og derved misfarvning.

## Tekniske data

<b>Kemisk indhold</b>	Organisk syresalt, overfladeaktive midler, chelater, viskositetsmodificeringsmiddel, farvestof og parfume i en vandig base
<b>Udseende</b>	Let tyktflydende orange væske
<b>Lugt</b>	Mild
<b>PH værdi (koncentreret)</b>	1,2
<b>Opbevaring</b>	Rumtemperatur. Beskyttet mod frost.
<b>Holdbarhed</b>	2 år uåbnet emballage
<b>MAL kode (koncentreret)</b>	1 – 3

## Produkter

<b>Varenummer</b>	4537305
<b>Indhold</b>	5 l plastdunk
<b>Kolli</b>	Karton á 4 stk

<b>Varenummer</b>	4537325
<b>Indhold</b>	25 l plastdunk

