



Varenr. 2414
 Indhold: 400 ml / 300 g
 Karton á 12 stk



Undervogns- & kædefedt

Mineralolie baseret langtrådet fedt

Mekanika 24 Undervogns- & kædefedt er et universal smøremiddel til maskiner, kabler og komponenter, hvor der kræves stor vedhæftningsevne og resistens overfor vandsprøjt og snavs.

Undervogns- & kædefedt er en såkaldt langtrådet fedt som anvendes til smøring af åbne gear, maskindele, kabler, wirer, spil, kæder, fjederkomponenter, bremseforbindelser, skifteforbindelser og andre bevægelige komponenter der er udsat for vandafvaskning og hvor stor vedhæftningsevne er påkrævet. Produktet beskytter mod korrosion og modstår temperaturer op til 300 °C. Anvendes indenfor auto-, transport-, agri-, byggebranchen, håndværk og industri.

- **Universal smøremiddel til kæde, kabler og komponenter**
- **Stor vedhæftningsevne og resistens mod vand**
- **Smører og beskytter mod korrosion**

Brugsanvisning

Ryst beholderen omhyggeligt. Sprøjt et tykt lag Undervogns- & kædefedt på emnet. Gentag behandlingen regelmæssigt. Må ikke anvendes som smøring i kugle- og rullelejer.

Anvend nitrilhandsker.

Mekanika 24 Undervogns- & kædefedt er en mineralolie baseret syntetisk fedt som er tilsat et additiv der gør den ekstra klæbende. Denne type fedt kaldes langtrådet og er karakteriseret ved at have en meget høj vedhæftningsevne og resistens mod afvaskning.

Tekniske data

Aktive komponenter	Syntetisk olie, vedhæftningsadditiv og drivmiddel
Farve/Konsistens	Brun/Langtrådet aerosol
Lugt	Karakteristisk
Flammepunkt	38 °C
Massefylde v. 20 °C	0,75 g/cm ³
Temperaturbestandighed	Op til 300 °C
Holdbarhed uåbnet/åbnet	6 år/op til 2 år

