



SE 105 S Universalelektrode

Varenr. 70032, 70033, 70034

SE 105 S Universalelektrode er en fugtbestandig elektrode til lavtlegerede ståltyper. Den har en stabil lyslue – slukker ikke. Denne elektrode tænder let, har minimal selvløsnende slaggedannelse og intet foranløbende smeltebad. Er god til alle former for montagesvejsninger. Fylder både huller og store spalteåbninger.

SE 105 S er velegnet til mindre svejseanlæg og kan bruges ved svejsning af både tykke og tynde plader (til 0,6 mm). Svejser også i maling, rust, olie, vand osv. Holder til opbevaring og brug i fugtige omgivelser.

- Modstår fugtige omgivelser
- Nem at arbejde med – tænder meget let
- Kan bruges til alt jern og stål
- Velegnet til mindre svejseanlæg

BRUGERVEJLEDNING

Strømart	-pol DC, AC
Strømstyrke	2,5 x 350 mm dim. = 60 ampere 3,2 x 350 mm dim. = 90 ampere 4,0 x 350 mm dim. = 130 ampere
Godkendelser	TUV og DB, Bureau Veritas Lloyds Reg. of Shipping American Bureau of Shipping

TEKNISKE DATA

Røgklasse	Klasse 1 ved 2,5 mm dim. Klasse 2 ved 3,2 / 4,0 mm dim.
Brudstyrke	550 N/mm ² (56 kp/mm ²)
Strækgrænse	450 N/mm ² (46 kp/mm ²)
Forlængelse	25 %
Norm	DIN 1913

VE 700 Hårdpålægningselektrode

Varenr. 70062, 70063

VE 700 er en moderne slidfast elektrode med ekstrem hårdhed til forlængelse af maskinernes driftstid. Den har høj slidstyrke og er yderst slagfast, da den giver en belægning af rene karbider. Denne elektrode har lavt strømforbrug og giver ingen slaggedannelse.

VE 700 bruges til alle typer slitagedele f.eks på plovskær, tænder, blandemaskiner, entreprenørmaskiner mm.

- Forlængelse af maskinernes driftstid
- Ingen slaggedannelse
- Belægning af høj slidstyrke

BRUGERVEJLEDNING

Svejses i flere lag, det bedste resultat opnås ved en bundsvejsning med SE 120 elastiske specialelektroder. Det anbefales, at der bruges lavest mulige strøm. Kun vinkelret på svejsningen.

Strømart	+pol DC, AC
Strømstyrke	6,3 mm dim. = 60 ampere 11,0 mm dim. = 100 ampere

TEKNISKE DATA

Røgklasse	Klasse 5
Analyse	C-Cr-Mn-V-Mo-B
Hårdhed	60 - 63 Rc

Produkter

Varenr.	7003225	7003205	7003325	7003305	70034	70062	70063
Type	SE 105 S	SE 105 S	SE 105 S	SE 105 S	SE 105 S	VE 700	VE 700
Røgklasse	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	4,0 mm	6,3 mm	11,0 mm
Indhold	2,5 kg / pakke	5,0 kg / pakke	2,5 kg / pakke	5,0 kg / pakke	5,0 kg / pakke	3,0 kg / pakke	3,0 kg / pakke