

=====  
Leverandørbrugsanvisning      Tlf.nr. 3M : 43480100 & v/uheld 21269729  
=====

MSDS Body id            07-3448-3 Frigivet den: 18/08/03 Versions nr.: 01.01  
Erstatter den            04/05/01 Udskrevet : 16/05/06 side      1 af      9

Denne leverandørbrugsanvisning er blevet udarbejdet af  
miljøafdelingen i 3M Danmark.

-----  
1 Produkt Identifikation / Materiale identifikation

Handelsnavn  
3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)

Anvendelsesområde:  
Tætningsmasse.

Begrænsninger ved brug:  
Ingen begrænsninger indenfor produktets tekniske  
anvendelsesområde.

Nødtelefon til Miljøafdelingen i 3M (efter kl. 16): 21269729

-----  
2 Kemisk sammensætning / oplysninger om indholdsstoffer

Stofnavn	CAS Nummer	Procent
Calcium Carbonat	1317-65-3	40.0 - 50.0
Ler	1332-58-7	20.0 - 30.0
Polybutylen	9003-29-6	15.0 - 20.0
1-Butenpolymer	9003-28-5	7 - 10
Cellulose fibre	9004-34-6	1.0 - 5.0
Aluminiumstearat	637-12-7	1.0 - 2.0
Silikone Dioxid (bundet)	112945-52-5	1.0 - 2.0
Carbon Black (bundet)	1333-86-4	< 0.1

2.1 Information om de enkelte stoffer

Calcium Carbonat (1317-65-3)  
Inventarfortegnelser / stoflister: CDSL, EINECS 2152796, CICS,  
KECI KE-21996, PICCS, AICS, TSCA.

Ler (1332-58-7)  
Arbejdstilsynets Grænseværdiliste (C.0.1) pr. okt. 2002: 2 mg/m3  
Inventarfortegnelser / stoflister: TSCA, EINECS, PICCS, CDSL,  
AICS, KECI KE-21772, MITI 1-20;1-1112, CICS.  
Arbejdstilsynets Grænseværdiliste (C.0.1) pr. okt. 2002: 2 mg/m3

**3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)**

Polybutylen (9003-29-6)

Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, TSCA.

1-Butenpolymer (9003-28-5)

Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, MITI 6-774, TSCA.

Cellulose fibre (9004-34-6)

Inventarfortegnelser / stoflister: EINECS 2326749. AICS. KECI  
KE-05339. PICCS. TSCA. CDSL. MITI 8-568. CICS.

Aluminiumstearat (637-12-7)

Inventarfortegnelser / stoflister: AICS. CDSL. EINECS 2112795.  
MITI 2-625. TSCA.

Silikone Dioxid (bundet) (112945-52-5)

Inventarfortegnelser / stoflister: AICS, CDSL, TSCA

Klassificering iflg. Miljøministeriets bek. nr. 439 af 3.6.2002.:  
Ikke på listen.

Carbon Black (bundet) (1333-86-4)

Arbejdstilsynets Grænseværdiliste (C.0.1) pr. okt. 2002: 3,5  
mg/m<sup>3</sup> (K) (IARC \*)

Special mærkning i.h.t. Kræftbekendtgørelse nr. 140 / 1001,  
såfremt produktets fareetiket ikke oplyser om kræftfare.: Carbon  
Black og støvformige materialer med indhold af respirabelt Carbon  
Black > eller = 0,1 % er omfattet.

Inventarfortegnelser / stoflister: AICS. CDSL. CICS. EINECS  
2156099. KECI KE-04682. MITI 5-3328;5-5222. PICCS. TSCA.

Klassificering iflg. Miljøministeriets bek. nr. 439 af 3.6.2002.:  
Ikke på listen.

Arbejdstilsynets Grænseværdiliste (C.0.1) pr. okt. 2002: 3,5  
mg/m<sup>3</sup> (K) (IARC \*)

EU Notat

**3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)**

-----  
3 Fareidentifikation

Produktet udgør følgende sundhedsfare ved normal brug:  
Se under afsnittet: Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikologiske oplysninger.

Produktet udgør følgende farer for miljøet:  
Ingen kendt fare.

Mærkning (DK)  
For oplysninger om produktets faremærkning - se under afsnittet "mærkning" i punkt 15.

Anvendte Symboler og R-sætninger (for fulde ordlyd se punkt 15):  
Intet symbol og ingen R-sætninger.

-----  
4 Førstehjælpsforanstaltninger

Ved øjenkontakt:  
Skyl straks øjnene med store mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op under skylningen. Søg straks læge.

Ved hudkontakt:  
Vask med vand og sæbe.

Ved indånding:  
Førstehjælp anses for at være unødvendigt.

Ved indtagelse:  
Drik to glas vand. Tilkald læge.

### 3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)

-----  
5 Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:

Vand Kuldiioxid. Tørkemikalie. Skum.

Farer ved brand:

Undgå indånding af røggas.

Brandsluknings procedure:

Specielle forholdsregler ved brandslukning: brug fuld beskyttelsesudstyr incl. hjelm og frisk-luft forsynende åndedrætsværn.

Specielle instruktioner ved brandslukning:

Ingen kendte.

-----  
6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige forholdsregler:

Følg forholdsreglerne nævnt i denne leverandørbrugsanvisning.

Ved spild:

Dæk med absorberende materiale. Det spildte materiale opsamles. Placeres i en velegnet metalbeholder med tætsluttende låg.

Specielle instruktioner:

Sluk alle antændelseskilder. Undgå indånding af dampe. Spild opsuges med sand eller lignende og opsamles i metalbeholder med tætsluttende låg. Brug egnede personlige værnemidler for at undgå kontakt.

For yderligere oplysninger om henholdsvis forholdsregler og håndtering af spild - se afsnittene "personlige forholdsregler" og "bortskaffelse".

**3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)**

-----  
7 Håndtering og opbevaring

Undgå materialer/produkter som:

Forebyggelse af brand:  
Ingen information.

Instruktioner ved brug:

Specielle instruktioner, håndtering/opbevaring:  
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med  
eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og  
lign.

-----  
8 Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler

Grænseværdier for stoffer:  
Se under afsnittet: 2.1 Information om de enkelte stoffer.

Øjenbeskyttelse  
Undgå kontakt med øjnene.

Håndbeskyttelse  
Anvend egnede handsker ved brug af dette produkt.

Hudbeskyttelse  
Undgå vedvarende og gentagende hudkontakt.

Åndedrætsværn  
Undgå indånding af støv dannet ved bearbejdning af hærdet  
produkt, såsom ved skæring, slibning o.lign.

Indtagelse  
Må ikke indtages. Opbevares utilgængeligt for børn.

Anbefalet ventilation  
Ingen detaljer angivet.

Følg regler i henhold til Malkode og bekendtgørelse nr. 302 af  
13. maj 1993.

Specielle instruktioner

**3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)**

-----  
9 Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form, farve, lugt: Grå sealer.  
Opløselighed i vand: ingen  
Massefylde: 1.8 - 1.9 Vand=1

-----  
10 Stabilitet og reaktivitet

Undgå materialer som:  
Ingen information.  
Farlige nedbrydningsprodukter:  
Kulilte og Kuldiioxid, Aldehyder, Ketoner, Kulbrinter.  
Stabilitet og reaktivitet:  
Stabil. Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

-----  
11 Sundhedsfarlige egenskaber / Toksikologiske oplysninger

11.1 Identifikation af sundhedsfarlige egenskaber

Øjenkontakt kan medføre:  
mild irritation med symptomer som rødme, hævelse, smerte og tårer.  
Hudkontakt kan medføre:  
Mild irritation efter vedvarende og/eller gentagende hudkontakt med symptomer som rødme, hævelse og kløe.  
Indånding kan medføre:  
Under applikering: Der forventes ingen sundhedsfare ved indånding.  
Indtagelse kan medføre:  
Indtagelse kan medføre symptomer som mavesmerter.

### 3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)

---

#### 12 Miljøoplysninger

Andre økotoxikologiske informationer:

Ingen kendt fare. Da lovgivning varierer, kontakt evt. lokal teknisk forvaltning/myndighed før affaldshåndtering.

---

#### 13 Bortskaffelse

Metoder for afskaffelse:

Kan som et affaldsalternativ bortskaffes sammen med brandbart materiale.

Ved bortskaffelse af store mængder - kontakt lokal teknisk forvaltning.

---

#### 14 Transportoplysninger

Special information vedrørende lovgivning:

For oplysninger om transportregler - se bagerste side.

---

#### 15 Oplysninger om regulering

##### 15.1 Mærkning

Etiket nr. : J743-2

Handelsnavn:

3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)

Symboler:

Ingen symbol

Sikkerhedssætninger:

Undgå kontakt med øjnene. (S26) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Der kan rekvireres Leverandørbrugsanvisning med yderligere oplysninger.

Bemærkninger:

Ingen ændringer påkrævet i.h.t. 25. tilpasning til 67/548/EEC Annex 1, 98/98/EC. Etiketten er forberedt og revideret i henhold til de nye 1999 Internationale retningslinier for etikettering.

**3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)**

1.GPD ok. 2. Ref. SPIF dateret 29.8.1995 G.Perret.

Etiket komponent

Etiket bemærkninger

Begrænsninger ved brug

Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der omgås produkterne, skal være fortrolig med denne brugsanvisning samt have let adgang til den på arbejdsstedet.

For oplysninger om regulering i forbindelse med Arbejdstilsynets Grænseværdiliste - se under indhold.

Mal-kode: Malkode (1993) : 00-1

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 for oplysninger om krav til åndedrætsværn, beskyttelsestøj osv. ved arbejde med kodenummererede produkter.

-----  
16 Andre oplysninger

Anvendelsesområde:  
Tætningsmasse.

Baggrund for opdatering:  
Nyt layout.

For oplysninger om de individuelle stoffers klassificering; se under punkt 2.

Informationer nævnt i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på vores nuværende data og efter vores mening bedste måde at håndtere produktet på under normale omstændigheder.  
Håndtering af produktet på andre måder eller i kombination med andre produkter end heri nævnt er på brugerens eget ansvar.



MSDS Body id           07-3448-3 Frigivet den: 18/08/03 Versions nr.: 01.01  
Erstatter den           04/05/01 Udskrevet   : 16/05/06 side       9 af       9

**3M Brand Body Caulking 8568 (XA-9308)**

Produkt liste

3M id. nr.            : FS-9100-3120-2  
                      3M Pipe Putty 8568E Ø6mmx30cm  
                      EL-NR 87 39 041 060, 60 stk/box

ADR-RID-IMDG-IATA:

Produktet er ikke transportfarligt

-----